

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu na usługę wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym kościele w Domaradzu oraz jego ruchomym wyposażeniu.

1. Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Domaradzu

Domaradz 436,
36-230 Domaradz

telefon: 13 43 47 461

fax: 13 43 43 361

strona internetowa: <http://domaradz.przemyska.pl/>

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie o wartości powyżej 50.000 zł (netto) prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja Biskupa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Domaradzu w dniu 7.11.2017 r.

3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym kościele w Domaradzu oraz jego ruchomym wyposażeniu w ramach projektu: Konserwacja wnętrza i zabytków ruchomych kościoła z XV wieku p.w. św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu, utworzenie wystawy w dzwonnicy z XX wieku i wykonanie monitoringu na zewnątrz i wewnątrz kościoła KOD CPV – 45262710-1.

3.1.1 Zakres rzeczowy - opis przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele Parafialnym p.w. św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu (zabytki nieruchome)

Podłogi drewniane w nawie, kruchcie głównej i zakrystii:

- Wstępne oczyszczenie powierzchni podłogi (mechaniczne),
- Wykonanie cyklinowania mechanicznego podłóg,
- Wykonanie woskowania.

Malowidła ściennie na ścianie północnej i południowej prezbiterium oraz belce tęczowej:

- Wykonanie badań dendrochronologicznych w celu wydatowania powstania kościoła,
- Usunięcie wtórnych warstw malarskich chemicznie i mechanicznie, odsłonięcie warstwy XIX w. (fryz podstropowy) oraz malowideł z XVI i XVII na pozostałej powierzchni ścian,
- Doczyszczanie odsłoniętych partii malowideł chemicznie i mechanicznie
- Dezynfekcja i dezynsekcja preparatem owadobójczym,
- Utrwalenie odsłoniętych malowideł roztworem chemicznym w alkoholu etylowym,
- Impregnacja osłabionych fragment podłoża drewnianego,
- Wykonanie wstawek drewnianych w miejscu ubytku drewna oraz wymiana ubytków drewna oraz rekonstrukcji stolarki w przypadku belki tęczowej,
- Wykonanie kitów drzewnych,
- Podklejenie pasów płótna,
- Wykonanie punktowania warstwy malarskiej farbami żywicznymi.

Belki zrębowe oraz odkryte malowidła w absydzie z XVI i XVII wieku:

- Oczyszczenie z brudu całości belek zrębowych w obrębie absydy (chemicznie i mechanicznie),
- Oczyszczenie z brudu odkrytych malowideł z XVI i XVII wieku (chemicznie, mechanicznie),
- Utrwalenie odkrytych malowideł z XVI i XVII wieku roztworem chemicznym w alkoholu etylowym,
- Wykonanie dezynfekcji oraz dezynsekcji belek zrębu preparatem owadobójczym,
- Wykonanie impregnacji drewna preparatem chemicznym,
- Wykonanie wstawek drewnianych,
- Wykonanie kitów drzewnych.

Lisice i belka tęczowa w prezbiterium kościoła:

- Usunięcie przemalowania z wieku XX (chemicznie i mechanicznie) i odsłonięcie polichromii z roku 1887,
- Wykonanie dezynsekcji i dezynfekcji preparatem owadobójczym,
- Wykonanie wstawek drewnianych oraz rekonstrukcji dolnych fragmentów oszalowania lisic,
- Utrwalenie odkrytego malowidła roztworem chemicznym w alkoholu etylowym,
- Wykonanie kitów drzewnych,
- Wykonanie punktowania warstwy malarskiej farbami żywicznymi.

Malowidła ściennie w nawie, ściana północna, południowa i zachodnia:

- Oczyszczenie malowideł z brudu i kurzu (mechanicznie i chemicznie),
- Usunięcie warstwy malarskiej z XX w. (chemicznie i mechanicznie) i odsłonięcie malowideł z roku 1887,
- Dezynsekcja i dezynfekcja preparatem owadobójczym,
- Utrwalenie odkrytego malowidła roztworem w alkoholu etylowym,
- Impregnacja osłabionych fragment podłoża drewnianego,
- Wykonanie wstawek drewnianych w miejscach ubytków drewna oraz wymiana fragmentu zrębu,
- Podklejenie pasów płótna,
- Uzupełnienie nowych pasów płótna,
- Wykonanie kitów drzewnych.
- Wykonanie punktowania i rekonstrukcji warstwy malarskiej farbami żywicznymi.

Polichromia parapetu chóru z roku 1887:

- Oczyszczenie malowideł z brudu i kurzu (mechanicznie i chemicznie),
- Usunięcie przemalowań (chemicznie i mechanicznie) do warstwy z roku 1887,
- Usunięcie starych kitów,
- Dezynsekcja i dezynfekcja preparatem chemicznym,
- Impregnacja osłabionych fragment podłoża drewnianego preparatem,
- Wykonanie wstawek drewnianych w miejscu ubytków drewna,
- Położenie kitu drzewnego w miejscach ubytków drewna,
- Wykonanie kitów kredowo klejowych (partia obrazów),
- Położenie werniksu damarowego retuszarskiego,
- Wykonanie punktowania i rekonstrukcji warstwy malarskiej farbami żywicznymi.

Odeskowanie kruchty głównej, bocznej i zakrystii:

- Dezynsekcja i dezynfekcja preparatem owadobójczym odeskowania ścian i sufitu,
- Impregnacja osłabionych fragment podłoża drewnianego preparatem,
- Położenie na nowych deskach farby gruntowej,
- Położenie nowej warstwy malarskiej ftalowej matowej.

2. Prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromii i wyposażeniu Kościoła Parafialnego p.w. św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu

Malowidła z roku 1887 na deskach stropowych prezbiterium:

- Opracowanie kitów klejowo kredowych w ubytkach drewna,
- Położenie werniksu damarowego retuszarskiego,
- Wykonanie punktowania warstwy malarskiej farbami olejno- żywicznymi,
- Położenie werniksu damarowego końcowego.

Malowidła iluzjonistycznego wykonanego na płótnie w apsydzie kościoła:

- Zdjęcie pasów płótna.
- Usunięcie brudu z powierzchni malowidła oraz oczyszczenie odwrocie płótna (mechanicznie i chemicznie),
- Położenie na powierzchni malowidła werniksu damarowego, retuszarskiego,
- Sklejenie pasów płótna,
- Wykonanie dublażu malowidła,
- Wykonanie protez z płótna lnianego,
- Wykonanie kitów kredowo-klejowych,
- Położenie na powierzchni malowidła werniksu damarowego, retuszarskiego,
- Wykonanie punktowania warstwy malarskiej farbami olejno – żywicznymi,
- Położenie werniksu damarowego końcowego,
- Wykonanie stelaża drewnianego na płótno,

- Montaż obrazu na stelażu i umocowanie na ścianie apsydy.

Polichromowany strop z 1887r.:

- Oczyszczenie malowideł z brudu i kurzu (mechanicznie i chemicznie),
- Usunięcie przelawień (chemicznie i mechanicznie),
- Usunięcie starych kitów,
- Dezynsekcja i dezynfekcja preparatem owadobójczym,
- Impregnacja osłabionych fragment podłoża drewnianego preparatem,
- Wykonanie wstawek drewnianych w miejscu ubytków drewna,
- Położenie kitu drzewnego w miejscach ubytków drewna,
- Uzupełnienie zaprawy kitami kredowo klejowymi,
- Położenie werniksu damarowego retuszarskiego,
- Wykonanie punktowania i rekonstrukcji warstwy malarskiej farbami olejno – żywicznymi.

Ołtarze:

Ołtarz główny:

- Oczyszczenie powierzchni ołtarza z brudu i kurzu (chemicznie i mechanicznie),
- Usunięcie nawarstwień wtórnej pozłoty (chemicznie i mechanicznie),
- Usunięcie wtórnych kitów,
- Dezynsekcja i dezynfekcja preparatem owadobójczym,
- Impregnacja osłabionych fragment podłoża drewnianego preparatem,
- Wykonanie kitów drzewnych,
- Uzupełnienie zaprawy kitami kredowo klejowymi,
- Nałożenie bejcy na drewniane elementy stolarki ołtarzowej,
- Położenie nowych złocień i srebrzeń (proszkowo).

Ołtarze boczne:

- Demontaż ołtarzy bocznych,
- Oczyszczenie powierzchni ołtarza z brudu i kurzu (chemicznie i mechanicznie),
- Usunięcie nawarstwień wtórnej pozłoty (chemicznie i mechanicznie),
- Usunięcie wtórnych nawarstwień (chemicznie i mechanicznie) i odsłonięcie najstarszej polichromii (marmuryzacja),
- Dezynsekcja i dezynfekcja preparatem owadobójczym,
- Impregnacja osłabionych fragment podłoża drewnianego preparatem,
- Wykonanie kitów drzewnych,
- Uzupełnienie zaprawy kitami kredowo klejowymi (pod złocenia i malatur stolarki),
- Położenie pulmentu pod złocenia,
- Punktowanie odkrytej warstwy malarskiej na stolarce ołtarzowej,
- Położenie nowych złocień i srebrzeń (proszkowo),
- Położenie werniksu damarowego na miejscach wypunktowanej stolarki ołtarzowej,
- Montaż ołtarzy.

Prospekt organowy:

- Oczyszczenie powierzchni ołtarza z brudu i kurzu (chemicznie i mechanicznie),
- Usunięcie nawarstwień wtórnej pozłoty (chemicznie i mechanicznie),
- Usunięcie wtórnych nawarstwień (chemicznie i mechanicznie) i odsłonięcie najstarszej polichromii z 1887r.
- Dezynsekcja i dezynfekcja preparatem owadobójczym,
- Impregnacja osłabionych fragment podłoża drewnianego preparatem,
- Wykonanie kitów drzewnych,
- Uzupełnienie zaprawy kitami kredowo klejowymi (pod złocenia i malatur stolarki),
- Położenie pulmentu pod złocenia,
- Punktowanie odkrytej warstwy malarskiej na stolarce,
- Położenie nowych złocień i srebrzeń (proszkowo),
- Położenie werniksu damarowego na miejscach wypunktowanej stolarki.

Deski polichromowane późnogotyckie z około 1490r.:

- Oczyszczenie powierzchni malowideł z brudu i kurzu (chemicznie i mechanicznie),
- Dezynsekcja i dezynfekcja preparatem owadobójczym,
- Impregnacja osłabionych fragment podłoża drewnianego preparatem,

- Utrwalenie odkrytego malowidła roztworem chemicznym w alkoholu etylowym,
- Sklejenie i ustabilizowanie pękniętych desek.

Gotycka chrzcielnica z końca XIV w.:

- Usunięcie przemalowań olejnych (chemicznie, mechanicznie),
- Impregnacja kamienia środkiem impregacyjnym.

Ambona z końca XVI w.:

- Usunięcie wtórnych przemalowań(chemicznie i mechanicznie) i odsłonięcie polichromii z XVI w,
- Usunięcie wtórnych kitów i pozłoty(chemicznie i mechanicznie),
- Dezynsekcja i dezynfekcja preparatem owadobójczym,
- Miejscowa impregnacja osłabionych fragment podłoża drewnianego preparatem
- Wykonanie kitów drzewnych
- Wykonanie wstawek drewnianych,
- Wykonanie kitów kredowo klejowych w ubytkach zaprawy stolarki,
- Wykonanie kitów kredowo klejowych pod złączenia,
- Położenie nowych srebrzeń i złoceń (proszkowo),
- Wykonanie punktowania i rekonstrukcji warstwy malarskiej farbami żywicznymi,
- Położenie warstwy werniksu damarowego na malaturę stolarki,
- Rekonstrukcja schodów na ambonie,
- Montaż ambony.

Krucyfiksy z początków XVI w. na zewnątrz kościoła, na belce tęczowej oraz z kruchty głównej:

- Demontaż krucyfiksów
- Oczyszczenie zabrudzeń (mechanicznie, chemicznie),
- Usunięcie przemalowań (chemicznie i mechanicznie) i odsłonięcie warstwy pierwotnej,
- Usunięcie wadliwych kitów i starych wstawek drewnianych,
- Dezynsekcja i dezynfekcja preparatem owadobójczym,
- Miejscowa impregnacja osłabionych fragment podłoża drewnianego preparatem,
- Położenie kitów drzewnych i wstawek drewnianych,
- Położenie kitu kredowo klejowego w miejscach ubytków zapraw,
- Wykonanie punktowania warstwy malarskiej farbami żywicznymi,
- Położenie warstwy werniksu damarowego,
- Montaż Krucyfiksów.

Meble z zakrystii 1681 r.

- Usunięcie wtórnych nawarstwień (chemicznie i mechanicznie) i odsłonięcie malatury z 1681r.,
- Dezynsekcja i dezynfekcja preparatem owadobójczym,
- Miejscowa impregnacja osłabionych fragment podłoża drewnianego preparatem,
- Wykonanie uzupełnień drewna wstawkami drewnianymi,
- Wykonanie kitów drzewnych,
- Wykonanie kitów kredowo klejowych w miejscach ubytków zapraw,
- Uzupełnienie warstwy malarskiej farbami żywicznymi.

Obrazy:

Obrazy na płótnie:

- Oczyszczenie z brudu i kurzu (mechanicznie i chemicznie),
- Usunięcie wtórnych nawarstwień (chemicznie i mechanicznie),
- Położenie warstwy werniksu damarowego,
- Wykonanie dublerzu płótna na masę woskową,
- Wykonanie kitów kredowo klejowych w miejscach ubytków zaprawy,
- Położenie warstwy werniksu damarowego retuszarskiego,
- Wykonanie punktowania warstwy malarskiej farbami olejno – żywicznymi,
- Położenie warstwy werniksu damarowego końcowego.

Obraz na drewnie: „Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa” obraz olejny na desce w ramie drewnianej złożonej z początku XVII w.

- Oczyszczenie z brudu i kurzu (mechanicznie i chemicznie),
- Usunięcie wtórnych nawarstwień (chemicznie i mechanicznie),
- Dezynsekcja i dezynfekcja preparatem owadobójczym,

- Miejscowa impregnacja osłabionych fragment podłoża drewnianego preparatem,
- Wykonanie kitów drzewnych,
- Wykonanie kitów kredowo klejowych w miejscach ubytków zaprawy,
- Położenie warstwy werniksu damarowego retuszarskiego,
- Wykonanie punktowania warstwy malarskiej farbami olejno - żywicznymi,
- Położenie warstwy werniksu damarowego końcowego.

Drewniane, złożone ramy obrazowe

- Zdjęcie nawarstwień wtórnych malarskich (chemicznie i mechanicznie),
- Dezynsekcja i dezynfekcja preparatem owadobójczym,
- Miejscowa impregnacja osłabionych fragment podłoża drewnianego preparatem,
- Wykonanie kitów drzewnych,
- Wykonanie wstawek drewnianych,
- Wykonanie kitów kredowo klejowych pod malaturę i pod złocenia,
- Położenie pulmentów pod złocenia,
- Wykonanie złocenia i srebrzenia (proszkowo),
- Położenie warstwy werniksu damarowego retuszarskiego (malatura),
- Wykonanie punktowania warstwy malarskiej farbami żywicznymi.

3. Prace konserwatorsko-restauratorskie przy wyposażeniu liturgicznym Kościoła Parafialnego p.w. św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu

Konfesjonały, ławki:

- Usunięcie przemalowania olejnego (chemicznie i mechanicznie),
- Dezynsekcja i dezynfekcja preparatem owadobójczym,
- Wykonanie impregnacji osłabionych fragment podłoża drewnianego preparatem,
- Wykonanie wstawek drewnianych,
- Wykonanie kitów drzewnych,
- Położenie bejcy do oryginalnej struktury drewna.

Kłęcznik z końca XIX w.:

- Usunięcie zabrudzeń powierzchniowych (chemicznie i mechanicznie),
- Dezynsekcja i dezynfekcja preparatem owadobójczym,
- Wykonanie impregnacji osłabionych fragment podłoża drewnianego preparatem,
- Wykonanie wstawek drewnianych,
- Wykonanie kitów drzewnych,
- Położenie bejcy do oryginalnej struktury drewna.

zgodnie z obmiarami usług, specyfikacją usług i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik do ogłoszenia i dokumentacją techniczną (programami prac konserwatorskich i restauratorskich).

3.1.2 Ogłoszenie o zamówieniu, dokumentacja techniczna (programy prac konserwatorskich i restauratorskich), obmiary, specyfikacja usług i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót są do pobrania na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja Biskupa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Domaradzu: <http://domaradz.przemyska.pl/>

Uwaga: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, przedmiarach usług nazw materiałów, urządzeń lub producentów. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji technicznej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji (spełniających wymagania podane w programach konserwacji i restauracji). Wykonawca, który na etapie realizacji usługi wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Warunek:

Warunki w zakresie technologii - dopuszcza się stosowanie technik konserwatorskich zatwierdzonych przez służby konserwatorskie.

3.1.3 Ubezpieczenie: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów potwierdzających, że wykonawca usługi jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą od wartości brutto złożonej oferty.

4. Terminy realizacji elementów zamówienia

4.1. Realizacja elementów rzeczowych zamówienia musi być zgodna z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4.2. Wykonawca musi załączyć do oferty oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu harmonogramu usług (załącznik nr 1).

4.2. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - minimum 60 miesięcy.

5. Warunki wymagane od Wykonawców

Oferta musi być złożona na cały zakres usługi.

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

5.1.1 Zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- 1) Co najmniej 3 zadań polegających na realizacji kompleksowych prac konserwatorskich w zabytkowych obiektach obejmujących malarstwo ścienne o powierzchni minimum 100 m².
- 2) Prac obejmujących kompleksową konserwację co najmniej 3 drewnianych elementów polichromowanych i złożonych wyposażenia ruchomego w zabytkowych obiektach wpisanych do rejestru zabytków o powierzchni co najmniej 20m² każdy.
- 3) Prac konserwatorskich potwierdzających wykonanie co najmniej jednego zadania obejmującego kompleksową konserwację kolekcji przynajmniej 5 obrazów na płótnie wraz ze złożonymi ramami o łącznej wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto.
- 4) Prac konserwatorskich potwierdzających wykonanie co najmniej jednego zadania obejmującego kompleksową konserwację kolekcji przynajmniej 1 obrazu na drewnie o łącznej wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto.
- 5) Co najmniej jednego zadania polegającego na konserwacji polichromii ściennej wpisanej do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.

Warunki dotyczące osób:

W odniesieniu do osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania prac:

- 1) Co najmniej jedną osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki w zakresie konserwacji malarstwa oraz odbyta po ukończeniu tych studiów co najmniej 12 miesięczna praktyka zawodowa w zakresie lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Posiadającą doświadczenie przy pełnieniu funkcji kierownika prac konserwatorskich. Odbyta co najmniej 10 letnia praktyka zawodowa w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Osoba ta winna posiadać 10 letnie doświadczenie w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków.
- 2) Co najmniej jedną osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby oraz odbyta po ukończeniu tych studiów co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Posiadającą doświadczenie przy pełnieniu funkcji kierownika prac konserwatorskich. Odbyta co najmniej 10 letnia praktyka zawodowa w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Osoba ta winna posiadać 10 letnie doświadczenie w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków.
- 3) Co najmniej pięć osób posiadających tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyta po ukończeniu tych studiów co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Odbyta co najmniej 5 letnia praktyka zawodowa w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Osoby te winna posiadać 5 letnie doświadczenie w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

- 4) Co najmniej jedną osobę – historyka sztuki po ukończeniu wyższych studiów na historii sztuki z odbytą co najmniej 2-letnią praktyką zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków (członek zespołu konserwatorskiego).

6. Dokumenty wymagane od Wykonawców

Na potwierdzenie spełniania warunków wymaganych w niniejszym zamówieniu każdy Wykonawca złoży następujące dokumenty stanowiące załączniki do oferty (wzór formularza oferty w załączeniu):

6.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wskazujące sposób reprezentowania oraz osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta (wystawione przez organ wydający nie wcześniej niż 3 miesiące przed wyznaczonym terminem składania ofert) oraz oświadczenie, że na dzień złożenia oferty wykonawca nie jest w trakcie postępowania upadłościowego, lub w trakcie likwidacji.

Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej, należy złożyć umowę spółki cywilnej.

6.2. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie oraz zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony zabytków (referencje) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – (**załącznik nr 3**);

6.3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami **zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 4.**

6.4. Dokument, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia musi być sporządzony zgodnie z tym wzorem.

6.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

6.6. Dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii. Kserokopie składanych dokumentów muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta wraz z ich pieczęciami imiennymi, koniecznie poprzedzonym dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

Brak jakiegokolwiek z dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. niepotwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie, brak podpisów osób uprawnionych) spowoduje wykluczenie oferenta.

6.7. Informacja o podwykonawcach:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

6.8. Podstawy wykluczenia wykonawcy:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Opis sposobu przygotowania oferty

7.1. Wykonawca przedłoży ofertę (załącznik nr 2) na wykonanie usługi objętej zamówieniem z podaniem ceny oraz terminu wykonania na całość usługi oraz dla każdego etapu zadania (projektu) oddzielnie. Załącznikami do oferty powinny być kosztorysy ofertowe na każdy etap usługi.

7.2. Postać oferty:

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, zgodnie z wymogami niniejszego ogłoszenia w sposób czytelny oraz podpisana i opieczetowana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych.

Podpisami i pieczętkami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz pieczętką firmową muszą być również opatrzone wszystkie dołączone do oferty dokumenty.

Każdy Wykonawca może w niniejszym zamówieniu złożyć tylko jedną ofertę.

7.3. Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być informacja z ilu kolejnych ponumerowanych stron składa się oferta.

7.4. Opakowanie i oznaczenie oferty. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie.

Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i posiadać oznaczenie:

„Oferta – usługa wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym kościele w Domaradzu oraz jego ruchomym wyposażeniu” a ponadto powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem oferenta i opieczetowana pieczętką firmową.

7.5. Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz oferty Wykonawcy z kosztorysem ofertowym dla każdego etapu oddzielnie
2. Dokumenty określone w pkt. 6 ogłoszenia,

7.6. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec w ofercie, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

8. Oferty wariantowe, oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej

9.1. Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

9.2. Cenę oferty należy określić w oparciu o zakres usług określony w załącznikach do niniejszego ogłoszenia (programy prac konserwatorskich, restauratorskich, przedmiary usług) zgodnie ze specyfikacją usług i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej jako cenę ryczałtową.

9.3. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

9.4. Cenę należy podać cyfrowo i słownie w wysokości netto i brutto w PLN (z podatkiem od towarów i usług VAT). Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe określenie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.5. Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą jest PLN.

10. Okres Gwarancji i rękojmi:

Zamawiający wymaga minimum 60- miesięcznego okresu gwarancji.

11. Płatność.

Płatność nastąpi na podstawie wystawionych faktur, płatnych w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.

Faktury częściowe mogą być wystawione za wykonanie 50% etapu zadania wynikającego z harmonogramu usług, potwierdzonego protokołem odbioru przez Konserwatora Zabytków i przedstawiciela Zamawiającego.

Faktura za ostatni etap jest również fakturą końcową, która musi być potwierdzona końcowym protokołem odbioru robót przez Konserwatora Zabytków i przedstawiciela Zamawiającego.

12. Tryb udzielania wyjaśnień

12.1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez Zamawiającego i oferentów wymagają formy pisemnej.

Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

12.2. Każdy Wykonawca może zwrócić się na piśmie do **Zamawiającego** o wyjaśnienie zapytania ofertowego.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej <http://domaradz.przemyska.pl/>

Jeżeli prośba o wyjaśnienie wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień.

12.3. Zamawiający nie zamierza zwoływać wykonawców.

12.4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

1.Ks. Wiesław Przepadło - Proboszcz

tel. 13 43 47 461, w godz. od 8.00 do 13.00 poczta elektroniczna: wprzepadlo@wp.pl

13. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Domaradzu

Domaradz 436,

36-230 Domaradz

w Kancelarii Parafialnej w terminie do dnia **11.12.2017 r. godz. 12.00**

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert tj. 11.12.2017 r. godz. 12.00.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Oferent nie może wycofać lub wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14. Tryb otwarcia ofert

14.1. Otwarcie ofert przez komisję d.s. wyłonienia wykonawcy nastąpi w dniu **11.12.2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego: Domaradz 436, 36-230 Domaradz**

14.2. Oferty złożone po terminie nie zostaną otwarte i zostaną zwrócone oferentom. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnego postępowania o zamówieniu publicznym.

15. Kryteria i sposoby dokonywania oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Cena - 100%

Oferty zostaną ocenione wg systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium ceny.

2. Kryterium cena rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$C - \text{Cena} = \text{Najniższa cena brutto oferty} / \text{Cena brutto oferty ocenianej} \times 100$$

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium cena wynosi 100 punktów.

3. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania cen ofert, według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach cena brutto za realizację przedmiotu Zamówienia.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

16. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich uczestników postępowania poprzez ogłoszenie na stronie internetowej <http://domaradz.przemyska.pl/>

17. Postanowienia końcowe

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na warunkach jak we wzorze umowy stanowiącym **załącznik nr 5** do niniejszego ogłoszenia.
3. Warunki zmiany umowy zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w sytuacji, gdy:
 - 1) wystąpią wady lub braki dokumentacji projektowej (programach prac konserwatorskich, restauratorskich), lub innych dokumentach (np. pozwoleniach na konserwację i restaurację zabytków), o ile Zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów Wykonawcy,
 - 2) proponowane przez Wykonawcę zmiany będą miały wpływ na przyspieszenie ukończenia usługi, zmniejszenie kosztów, poprawę sprawności lub wartości usług lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku,
 - 3) wystąpi zmiana obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zabytków,
 - 4) wystąpi zmiana osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy i osób nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego,
 - 5) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT.

Wprowadzone zmiany, za zgodą obu stron mogą skutkować zmianą terminu realizacji umowy oraz zmianą wynagrodzenia wykonawcy.

Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy.

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku niewłaściwej oceny ofert przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu do Parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Domaradzu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia w przypadku:
 - gdy najniższa oferta przekracza wartość środków finansowych, które zamawiający przeznaczył na finansowanie projektu,
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane,
 - bądź bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

1. Dokumentacja techniczna, przedmiary prac, specyfikacja usług, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
2. Wzór oferty
3. Wzory załączników:
 - harmonogram realizacji prac,
 - doświadczenie zawodowe,
 - potencjał kadrowy,
 - wzór umowy.

Zamawiający:

PARAFIA RZYM.-KAT.
p.w. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA
I MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
36-230 DOMARADZ
woj.podkarpackie, tel.(0-13) 4347461
NIP 686-14-99-607, REGON 040035214

Ks. Wiesław Przepachto
- Ks. Stępczko
PROBOSZCZ